



Verhoeven B.V.	<b>Definitieblad ZUIVER PUIN</b>	
----------------	--------------------------------------	--

**Deelstroom:** Zuiver puin

**Definitie:** Materiaal dat afkomstig is van gesloopte beton- en metselwerkconstructies en/of nieuwbouwprojecten, waarvan de hoofdcomponenten voornamelijk bestaan uit steen- of steenachtig materiaal.

**Bestemming:** Puin- en betonafval wordt verwerkt in onze eigen puinbrekerinstallatie tot puin/beton granulaat (0-40 mm). Dit produkt vindt zijn toepassing in de fundering van wegen, parkeerterreinen e.d. en als vervanger van grind voor de beton industrie.

**eieSamenstellings-  
eisen:**

<b>Hoofdbestanddelen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zuiver steenpuin</li> <li>▪ Metsel en betonpuin</li> </ul>	<b>eis:</b>  ≥ 97%
<b>Verontreinigingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gasbeton/Gibo blokken</li> <li>▪ Gips</li> <li>▪ Asfaltbeton</li> <li>▪ Dakgrind</li> <li>▪ Asfalt</li> <li>▪ Zand</li> </ul>	<b>eis:</b>  totaal ≤ 5 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schoorsteen puin</li> <li>▪ Asbesthoudende materialen</li> <li>▪ Overige afvalstoffen</li> <li>▪ Puin- en betonafval dat afkomstig is van verdachte lokaties zoals brandstofstations, autosloopterreinen, e.d.</li> </ul>	0 %

**Afmetingen:** onderscheid wordt gemaakt in fracties groter en kleiner dan 40x40x40cm

**Opslagcondities:** geen eisen

**Keuringsmethode:** ledere vracht visueel.